FUH EWALDI
87-100 Toruń
ul. Szosa Lubicka 71A
Tel.056 659 65 86
Fax. 056 651 18 89
www.agregaty.com.pl

Agregat FV 10000 / FV 10000 E

Parametry techniczne agregatu
Moc maksymalna 11000 VA 3~
Moc znamionowa 10000 VA 3~
Moc jednofazowa 6000 W 1~
Napięcie znamionowe 400/230 V 50 Hz
Prąd znamionowy 14,5 A 3~ / 26 A 1~
Moc akustyczna Lwa 97 dB(A)
Ciśnienie akustyczne 69 dB(A)
Wymiary dł. x szer. x wys. 900x645x620 mm
Ciężar - FV 10000 106 kg
Ciężar - FV 10000 E 114 kg z akumulatorem
Prądnica
Typ synchroniczna, szczotkowa
Stopień ochrony IP 23
Silnik
Typ VANGUARD, 18HP, 4-suwowy
Moc 12 kW przy 3000 obr./min.
Ilość cylindrów 2
Pojemność 570 ccm
Pojemność zbiornika paliwa 16 l
Rodzaj paliwa etylina 95/98
Zużycie paliwa 4,50 l/h
Czas pracy bez tankowania 3,6 h
Olej silnikowy SAE 10W-30
Ilość oleju w misce olejowej 1,7 l
Rozruch - FH 10000 rewersyjny linką
Rozruch - FH 10000 E rewersyjny linką lub elektryczny
Wyposażenie standardowe
Wyłącznik przy braku oleju
1 gniazdo 1~ 16A
1 gniazdo 3~ 16A
Wyłącznik termiczny 230 V
Wyłącznik nadprądowy